

## Produktdatablad: 1204192

<b>Produkt:</b>	<b>V-klemme 16-95(25-120)mm<sup>2</sup> Al/Cu</b>
<b>EI-nummer:</b>	1204192
<b>GTIN:</b>	8590125073833
<b>Fabrikat:</b>	OEZ
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002498



### Teknisk beskrivelse

V -terminal for bruk sammen med overgangsterminal for bolt tilkobling  
4836 N-S V-formet klemme sm 25 ÷ 120 mm<sup>2</sup>, se 25 ÷ 120 mm<sup>2</sup>, rm 10 ÷ 95 mm<sup>2</sup>, re 10 ÷ 95 mm<sup>2</sup>, inbus  
Max Torx 20Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)

### Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Connection terminal
Accessory	Ja
Spare part	Nei


### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja





### Målskisse

## Specifications

Type	Use with V-terminals	Torque [Nm]	Dimensions [mm]			Removal of cable insulation [mm] A
			X	Y	Z	
<b>4836 N - S</b>	V	20	28	38	21	max. 23
<b>4835</b>	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
<b>5845</b>	W	25	34	49	23	max. 25
<b>5836 - 2 x 70</b>	V	20	28	58	18	max. 23
<b>5837 - 2 x 240</b>	W	30	37	76	23	max. 25



## Cross-sections and types of conductors

Type	Cross-section of conductor S [mm <sup>2</sup> ]			
	sector-shaped stranded sm	sector-shaped solid se	round stranded rm	round solid re
				
<b>4836 N - S</b>	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
<b>4835</b>	35 ÷ 95 Cu/Al	50 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al
<b>5845</b>	35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
<b>5836 - 2 x 70</b>	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al
<b>5837 - 2 x 240</b>	2x (70 ÷ 240) Cu/Al	2x (95 ÷ 300) Cu/Al	2x (50 ÷ 120) Cu/Al	2x (70 ÷ 150) Cu/Al