

**Produktdatablad: 1604837**

**Produkt:** DFS4S JFB.125A 500mA selektiv  
**EI-nummer:** 1604837  
**GTIN:** 4014712091528  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000003


**Teknisk beskrivelse**

DFS4S JFB.125A 500mA selektiv

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium  
 EC nummer: nonafluorobutane-1-  
 CAS nummer: sulphonate  
 249-616-3  
 29420-49-3

**Spesifikasjoner**

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	125 Ampère
Nominell feilstrøm	500 Ampère
Nominell isolasjonspenning Ui	400 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Ja
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	5 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

**Målskisse**

